

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ドライバー/フェアウェイウッド用シャフト■

MITSUBISHI CHEMICAL


シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)
Diamana RB	RB43			RB53			RB63			RB73			RB83		
1W FW 	R2	43.5	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	45	5.4	R	50	4.3	R	59.5	3.3	-	-	-	-	-	-
	SR	46	5.4	SR	51	4.3	SR	61	3.2	-	-	-	-	-	-
	S	47	5.4	S	52	4.3	S	62	3.2	S	73.5	2.8	S	82	2.5
	X	49	5.4	X	54	4.2	X	63.5	3.2	X	74	2.8	X	83	2.5
	-	-	-	TX	55	4.2	TX	65	3.1	TX	75	2.8	TX	84.5	2.5
Diamana BB	BB43			BB53			BB63			BB73			BB83		
1W FW 	R2	43.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	44.5	5.1	R	50	4.9	R	60	3.2	-	-	-	-	-	-
	SR	46.5	5.1	SR	51.5	4.9	SR	60.5	3.2	-	-	-	-	-	-
	S	48	5.1	S	53.5	4.9	S	61	3.2	S	70	2.9	S	80	2.8
	X	49	5.1	X	55	4.9	X	61.5	3.2	X	70.5	2.9	X	80.5	2.8
	-	-	-	TX	56	4.9	TX	62	3.1	TX	72	2.9	TX	81	2.8
TENSEI Pro Red 1K	50			60			70			80					
1W FW 	R	50.5	4.7	R	58	4.0	-	-	-	-	-	-			
	S	54.5	4.5	S	60.5	3.9	S	70.5	3.0	S	80	2.9			
	X	56.5	4.5	X	63.5	3.8	X	73	3.0	X	82.5	2.9			
	TX	57.5	4.5	TX	64.5	3.8	TX	74.5	3.0	TX	83.5	2.9			
Diamana WS	WS 43			WS 53			WS 63			WS 73			WS 83		
1W FW 	R2	43	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	44.5	5.4	R	52	4.7	R	60	3.2	-	-	-	-	-	-
	SR	46	5.4	SR	53	4.7	SR	61	3.1	-	-	-	-	-	-
	S	47	5.3	S	54	4.6	S	61	3.1	S	70	3.0	S	80	2.7
	X	48.5	5.3	X	55	4.6	X	63.5	3.1	X	72	2.9	X	82.5	2.7
	-	-	-	TX	58	4.6	TX	65	3.0	TX	73	2.9	TX	83.5	2.7
TENSEI Pro Blue 1K	50			60			70			80					
1W FW 	R	52	4.9	R	59	4.0	-	-	-	-	-	-			
	S	54	4.8	S	61	3.9	S	68.5	3.4	S	80	3.0			
	X	54	4.8	X	63	3.9	X	72.5	3.3	X	82	3.0			
	TX	56.5	4.8	TX	64.5	3.9	TX	74.5	3.3	TX	84	2.9			
Diamana WS	WS 40			WS 50			WS 60			WS 70			WS 80		
1W FW 	R2	43.5	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	44.5	5.7	R	51.5	5.4	R	58.5	3.6	-	-	-	-	-	-
	SR	46.5	5.6	SR	51.5	5.4	SR	60	3.6	-	-	-	-	-	-
	S	47.5	5.6	S	53.5	5.4	S	61	3.5	S	69.5	3.0	S	79.5	2.9
	X	48.5	5.5	X	54.5	5.3	X	63	3.5	X	71	2.9	X	81	2.8
	-	-	-	TX	56.5	5.3	TX	63.5	3.5	TX	72.5	2.9	TX	83.5	2.8
Diamana GT	GT 40			GT 50			GT 60			GT 70			GT 80		
1W FW 	R2	45	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	46.5	5.6	R	55	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	48.5	5.5	SR	55	4.7	SR	58.5	3.9	-	-	-	-	-	-
	S	49.5	5.4	S	56.5	4.6	S	62.5	3.8	S	72.5	2.9	S	82	3.0
	X	51.5	5.4	X	59.5	4.6	X	66	3.8	X	75.5	2.8	X	85.5	2.9
	-	-	-	TX	63	4.5	TX	67.5	3.8	TX	77.5	2.8	TX	86.5	2.9
VANQUISH	VANQUISH 4			VANQUISH 5											
1W FW 	R2	47.8	5.4	R2	53.3	4.2									
	R	48.8	5.4	R	55.8	4.2									
	SR	49.8	5.3	SR	55.8	4.2									
	S	49.8	5.3	S	57.3	4.2									
	X	52.3	5.2	X	59.3	4.1									
	TX	55.8	5.2	TX	60.3	4.0									
TENSEI Pro Orange 1K	50			60			70			80					
1W FW 	R	55.5	3.9	R	68	3.0	-	-	-	-	-	-			
	S	57	3.9	S	69	3.0	S	78.5	2.7	S	86	2.5			
	X	60.5	3.8	X	72.5	3.0	X	81.5	2.7	X	89	2.4			
	TX	61.5	3.8	TX	72.5	3.0	TX	82	2.7	TX	90	2.4			
Diamana PD	40			50			60			70			80		
1W FW 	R2	45	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	45	6.1	R	53	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	45	5.8	SR	53	4.8	SR	63	3.3	-	-	-	-	-	-
	S	47	5.8	S	53.5	4.8	S	64	3.3	S	74	2.8	S	84	2.9
	X	49	5.8	X	56	4.8	X	65	3.2	X	75	2.8	X	84	2.9
	-	-	-	TX	57	4.8	TX	66	3.1	TX	76	2.7	TX	84.0	2.9
TENSEI Pro White 1K	50			60			70			80					
1W FW 	R	53.5	4.6	R	59.5	3.8	-	-	-	-	-	-			
	S	56	4.5	S	61.5	3.8	S	70.5	3.4	S	81.5	2.8			
	X	59	4.4	X	65	3.8	X	74.5	3.3	X	83.5	2.8			
	TX	61	4.4	TX	66.5	3.8	TX	76	3.2	TX	85.5	2.7			
Diamana TB	TB40			TB50			TB60			TB70			TB80		
1W FW 	R2	49	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R	49	6.2	R	56.5	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	49	6.1	SR	56.5	5.0	SR	64	3.8	-	-	-	0.0	-	-
	S	49	5.9	S	56.5	5.0	S	64	3.7	S	75.5	3.4	S	86	3.3
	X	51	5.9	X	57.5	4.9	X	65	3.7	X	75.5	3.4	X	86	3.3
	-	-	-	TX	59.5	4.9	TX	68	3.7	TX	76	3.4	TX	87	3.3
Diamana D-LIMITED	50			60			70			80					
1W FW 	R	53.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	SR	55.5	4.9	SR	62.5	3.4	-	-	-	-	-	-			
	S	57.5	4.9	S	64	3.4	S	72	2.9	S	82.5	2.8			
	X	59.5	4.9	X	66	3.3	X	75.5	2.9	X	85.5	2.8			
	TX	61.5	4.8	TX	68	3.1	TX	77	2.7	TX	87.5	2.7			

※数値は各シャフトメーカーの公表するシャフト単体での公称値データです。

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ドライバー/フェアウェイウッド用シャフト■

MITSUBISHI CHEMICAL

シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	
Diamana ZF		40			50			60			70			80		
	1W	R2	44.5	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FW	R	46	5.6	R	54.5	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SR	48	5.6	SR	56	4.7	SR	62	3.8	-	-	-	-	-	
		S	50	5.6	S	57.5	4.6	S	64	3.8	S	73	3.1	S	83	
		X	51.5	5.6	X	60	4.6	X	67.5	3.8	X	76.5	3.1	X	86	
		-	-	-	TX	64	4.6	TX	69	3.7	TX	79.5	2.9	TX	88.5	
Diamana DF		DF50			DF60			DF70			DF80					
	1W	R	54	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FW	SR	55.5	4.7	SR	62	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	57	4.6	S	64	3.8	S	73	3.1	S	82.5	3.0			
		X	59	4.5	X	67	3.8	X	76	3.1	X	82.5	3.0			
		-	-	-	TX	68.5	3.8	TX	79	2.9	TX	88	2.9			
Diamana RF		RF50			RF60			RF70			RF80					
	1W	R	55.5	4.4	SR	63	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FW	SR	57.5	4.4	S	65	3.5	S	73	2.9	S	83	2.7			
		S	58.5	4.3	X	68	3.4	X	76	2.9	X	86	2.7			
		X	61.5	4.3	-	-	-	TX	79	2.9	TX	89	2.7			
Diamana BF		BF50			BF60			BF70			BF80					
	1W	R	54	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FW	SR	55	5.0	SR	63.5	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	57.5	5.0	S	65.5	3.9	S	73.5	3.4	S	83	3.0			
		X	60	4.9	X	69	3.8	X	77	3.4	X	87	2.9			
		-	-	-	-	-	-	TX	80	3.4	TX	89.5	2.8			
GRAND BASSARA β		GB β 29			GB β 39											
	1W	LITE	32.5	11.8	LITE	43	4.8									
	FW	R	36	10.6	R	45.5	4.7									
		S	39.5	9.1	S	48	4.6									
GRAND BASSARA		GB29			GB39											
	1W	LITE	32.5	11.8	LITE	43	4.9									
	FW	R	35.5	10.8	R	45.5	4.8									
		S	39.5	9.8	S	48.5	4.7									
VANQUISH FW		VANQUISH FW 5			VANQUISH FW 6											
	FW	◆	55.4	6.1	◆	62.8	5.0									
		(R2~R相当)			(R2~R相当)											
		◆◆	59.6	6.0	◆◆	65.7	4.9									
		(SR~S相当)			(SR~S相当)											
		◆◆◆	60.2	5.9	◆◆◆	69.1	4.9									
		(X~TX相当)			(X~TX相当)											
GRAND BASSARA FW		GB f39			GB f49											
	FW	LITE	41	6.8	LITE	46	4.7									
		R	42.5	6.8	R	48	4.7									
		S	44.5	6.8	S	50.5	4.7									
Diamana THUMP FW		f55			f65			f75			f85					
	FW	R	57	4.1	R	65	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SR	58	4.1	SR	66	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	
		S	59	4.1	S	67	3.6	S	77	3.1	S	86	2.9			
		-	-	-	X	70	3.5	X	79	3.0	X	89	2.9			

※数値は各シャフトメーカーの公表するシャフト単体での公称値データです。

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ドライバー/フェアウェイウッド用シャフト■

Fujiikura

シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)
24 VENTUS RED	24 VENTUS RD 5			24 VENTUS RD 6			24 VENTUS RD 7								
	1W	FW	R	59.5	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S	59.5	3.4	S	65.5	3.3	S	77.5	3.1				
			-	-	-	X	66	3.2	X	78	3.0				
24 VENTUS BLACK	24 VENTUS BK 5			24 VENTUS BK 6			24 VENTUS BK 7			24 VENTUS BK 8					
	1W	FW	S	59	3.5	S	66	3.2	S	75	3.0	-	-	-	-
			X	59.5	3.3	X	66.5	3.0	X	75.5	2.9	X	84	2.8	
SPEEDER NX VIOLET	SPD NX VIOLET 40			SPD NX VIOLET 50			SPD NX VIOLET 60			SPD NX VIOLET 70					
	1W	FW	R2	48	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R	49.5	5.7	R	54.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-
			SR	51	5.7	SR	56	4.5	SR	65.5	3.6	-	-	-	-
			S	53	5.7	S	57.5	4.5	S	67	3.6	S	77.5	3.0	
			-	-	-	X	59	4.5	X	68.5	3.6	X	79	3.0	
24 VENTUS BLUE	24 VENTUS BL 5			24 VENTUS BL 6			24 VENTUS BL 7								
	1W	FW	R	58.5	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S	58.5	3.5	S	65.5	3.3	S	75.5	3.0				
			X	59	3.3	X	66	3.1	X	76	2.9				
SPEEDER NX BLACK	SPD NX BLACK 40			SPD NX BLACK 50			SPD NX BLACK 60			SPD NX BLACK 70					
	1W	FW	R2	46.5	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R	48	5.6	R	53.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-
			SR	49.5	5.6	SR	55	4.9	SR	64	3.8	-	-	-	-
			S	51	5.6	S	56.5	4.9	S	65.5	3.8	S	75	2.9	
			-	-	-	X	58	4.9	X	67	3.8	X	76.5	2.9	
VENTUS TR RED	VENTUS TR RD 5			VENTUS TR RD 6			VENTUS TR RD 7								
	1W	FW	R	59.5	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S	59.5	3.3	S	68	3.2	S	77	3.0				
			-	-	-	X	69.5	3.0	X	78	2.8				
VENTUS TR BLACK	VENTUS TR BK 5			VENTUS TR BK 6			VENTUS TR BK 7			VENTUS TR BK 8					
	1W	FW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S	59	3.5	S	69.5	3.1	S	79.5	2.8	-	-	-	-
			X	60	3.3	X	70	2.9	X	80	2.7	X	89	2.6	
SPEEDER NX GREEN	SPD NX GREEN 40			SPD NX GREEN 50			SPD NX GREEN 60			SPD NX GREEN 70					
	1W	FW	R2	48	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R	49.5	5.7	R	54.5	4.9	-	-	-	-	-	-	-
			SR	51	5.7	SR	56	4.9	SR	65	3.8	-	-	-	-
			S	52.5	5.7	S	57.5	4.9	S	66.5	3.8	S	76	3.0	
			-	-	-	X	59	4.9	X	68	3.8	X	77.5	3.0	
VENTUS TR BLUE	VENTUS TR BL 5			VENTUS TR BL 6			VENTUS TR BL 7								
	1W	FW	R	58	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			S	58	3.3	S	68	3.1	S	77.5	2.9				
			-	-	-	X	68	2.9	X	78.5	2.7				
SPEEDER NX	SPD NX 40			SPD NX 50			SPD NX 60			SPD NX 70					
	1W	FW	R2	45.5	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R	47	5.4	R	51.5	4.6	-	-	-	-	-	-	-
			SR	48.5	5.4	SR	53	4.6	SR	62	3.7	-	-	-	-
			S	50	5.4	S	54.5	4.6	S	63.5	3.7	S	73	2.9	
			-	-	-	X	56	4.6	X	65	3.7	X	74.5	2.9	
Speeder SLK	SPD SLK 5			SPD SLK 6											
	1W	FW	R	56.5	6.1	-	-	-							
			S	58.5	6.0	S	66.5	5.1							
			X	62	5.9	X	71	5.0							
ZERO Speeder	DRIVER														
	1W	FW	-	29.5	10.8										
AIR SPEEDER	AIR SPEEDER														
	1W	FW	STANDARD	33.5	9.9										
			PLUS	37.5	7.6										
			X-PLUS	40	6.7										
AIR SPEEDER FW	AIR SPEEDER FW														
		FW	STANDARD	36	6.9										
			PLUS	39.5	6.1										
			X-PLUS	42.5	5.4										
SPEEDER NX FW	SPD NX FW 45			SPD NX FW 55			SPD NX FW 65			SPD NX FW 75					
		FW	R2	46.5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			R	48	5.0	R	58	4.0	R	65.5	3.5	-	-	-	-
			SR	49.5	5.0	SR	59.5	4.0	SR	67	3.5	-	-	-	-
			S	51	5.0	S	61	4.0	S	68.5	3.5	S	79	3.0	
			-	-	-	-	-	-	X	70	3.5	X	81	3.0	
MCF	MCF 4			MCF 5			MCF 6			MCF 7			MCF 8		
		FW	R	45	6.7	R	55.5	4.6	R	65.5	3.9	-	-	-	-
			S	46.5	6.7	S	57	4.6	S	67	3.9	S	76	3.5	
			-	-	-	-			X	69	3.9	X	77.5	3.5	

※数値は各シャフトメーカーの公表するシャフト単体での公称値データです。

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ドライバー/フェアウェイウッド用シャフト■

GRAPHITE DESIGN

シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)
TOUR AD GC	GC 4			GC 5			GC 6			GC 7					
	R2	47	5.5	R2	54	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	49	5.5	R1	55	4.5	SR	64	3.1	-	-	-	-	-	-
	S	49	5.5	S	56	4.5	S	65	3.1	S	73	2.7	-	-	-
	-	-	-	X	59	4.4	X	67	3.1	X	74	2.7	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	TX	70	3.1	TX	76	2.7	-	-	-
TOUR AD VF	VF 4			VF 5			VF 6			VF 7					
	R2	46	5.6	R2	55	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	46	5.5	R1	55	4.3	SR	64	3.3	-	-	-	-	-	-
	S	47	5.5	S	56	4.3	S	65	3.3	S	74	3.0	-	-	-
	-	-	-	X	59	4.3	X	67	3.3	X	75	3.0	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	TX	68	3.3	TX	77	3.0	-	-	-
TOUR AD CQ	CQ 4			CQ 5			CQ 6			CQ 7					
	R2	47	6.1	R2	52	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	48	6.1	R1	53	4.6	SR	62	3.4	-	-	-	-	-	-
	S	49	6.0	S	56	4.5	S	64	3.4	S	72	3.2	-	-	-
	-	-	-	X	58	4.5	X	65	3.4	X	74	3.2	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	TX	67	3.4	TX	76	3.2	-	-	-
TOUR AD UB	UB 4			UB 5			UB 6			UB 7			UB 8		
	R2	45	5.5	R2	54	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	47	5.5	R1	56	4.4	SR	63	3.2	-	-	-	-	-	-
	S	48	5.5	S	57	4.4	S	65	3.2	S	74	3.0	S	82	2.8
	-	-	-	X	59	4.4	X	66	3.2	X	75	3.0	X	83	2.8
TOUR AD HD	HD 4			HD 5			HD 6			HD 7			HD 8		
	R2	49	5.8	R2	56	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	49	5.8	R1	57	4.4	SR	65	3.1	-	-	-	-	-	-
	S	50	5.7	S	59	4.4	S	66	3.1	S	74	2.9	S	86	2.6
	-	-	-	X	61	4.4	X	68	3.1	X	76	2.9	X	88	2.6
TOUR AD XC	XC 4			XC 5			XC 6			XC 7			XC 8		
	R2	47	5.7	R2	54	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	47	5.7	R1	54	4.2	SR	62	3.2	-	-	-	-	-	-
	S	48	5.7	S	56	4.2	S	64	3.2	S	73	3.0	S	83	2.8
	-	-	-	X	58	4.2	X	65	3.2	X	75	3.0	X	85	2.8
TOUR AD IZ	IZ 4			IZ 5			IZ 6			IZ 7			IZ 8		
	R2	46	5.6	R2	52	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	47	5.6	R1	54	4.5	SR	62	3.2	-	-	-	-	-	-
	S	47	5.6	S	56	4.4	S	63	3.2	S	72	3.1	S	82	2.9
	-	-	-	X	58	4.4	X	65	3.2	X	74	3.1	X	83	2.9
TOUR AD DI	DI-5			DI-6			DI-7			DI-8					
	R2	54	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	55	4.7	SR	64	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	57	4.7	S	65	3.3	S	74	3.2	S	84	3.0	-	-	-
	-	-	-	X	67	3.3	X	75	3.1	X	85	2.9	-	-	-
TOUR AD PT	PT-5			PT-6			PT-7			PT-8					
	R2	52	5.8	SR	62	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	53	5.8	S	63	3.5	S	72	3.4	S	81	3.2	-	-	-
	S	54	5.8	X	64	3.5	X	73	3.3	X	83	3.1	-	-	-
aG19	aG19-4			aG19-5			aG19-6								
	R	46	5.7	R	54	4.9	R	63	3.8	-	-	-	-	-	-
	SR	48	5.7	SR	55	4.9	SR	65	3.8	-	-	-	-	-	-
	S	48	5.7	S	56	4.9	S	67	3.8	-	-	-	-	-	-
aG33	aG33-3			aG33-4			aG33-5								
	R2	39	7.6	R	47	6.0	R	56	4.7	-	-	-	-	-	-
	R	39	7.5	SR	48	6.0	SR	57	4.7	-	-	-	-	-	-
	SR	40	7.5	S	49	5.9	S	58	4.7	-	-	-	-	-	-
秩父 弐	秩父 弐														
	R	40	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	42	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	44	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOUR AD F	F-55			F-65			F-75			F-85					
	R2	59	5.0	SR	68	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R1	60	5.0	S	68	3.3	S	77	3.2	S	88	2.8	-	-	-
	S	60	5.0	X	70	3.3	X	79	3.2	X	90	2.8	-	-	-
aG33 FW	aG33-4 FW			aG33-5 FW											
	R	48	5.9	R	58	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	49	5.8	SR	59	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	50	5.8	S	60	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秩父 弐 FW	秩父 弐 FW														
	R	44	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SR	46	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S	48	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※数値は各シャフトメーカーの公表するシャフト単体での公称値データです。

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ドライバー/フェアウェイウッド用シャフト■

UST Mamiva

シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)
LIN-Q WHITE EX	5			6			7					
	1W	FW	R	57	3.7	-	-	-	-	-	-	-
			S	59	3.6	S	67	3.1	S	77	2.9	
			X	62	3.6	X	69	3.1	X	79	2.9	
ATTAS RX SUNRISE RED	4			5			6			7		
	1W	FW	R	47	5.7	R	57	4.3	-	-	-	-
			SR	49	5.7	SR	57	4.3	SR	66	3.6	-
			S	50	5.6	S	58	4.2	S	67	3.6	-
			X	53	5.5	SX	60	4.2	SX	68	3.6	S
			-	-	-	X	61	4.2	X	69	3.6	X
LIN-Q WHITE EX	5			6			7					
	1W	FW	-	-	-	S	68	3.1	-	-	-	-
			S	58	3.4	SX	69	3.1	S	77	2.9	
			X	61	3.4	X	70	3.1	X	78	2.9	
LIN-Q BLUE EX	5			6			7					
	1W	FW	R	58	3.4	-	-	-	-	-	-	-
			SR	58	3.4	SR	67	2.9	-	-	-	-
			S	58	3.4	S	67	2.9	-	-	-	-
			SX	59	3.4	SX	70	2.9	S	77	2.8	
			X	60	3.4	X	70	2.9	X	79	2.8	
The ATTAS V2	4			5			6			7		
	1W	FW	R	47	5.1	R	54	4.3	-	-	-	-
			SR	50	5.0	SR	55	4.3	SR	64	3.1	-
			S	50	5.0	S	56	4.2	S	66	3.1	-
			X	53	4.9	SX	58	4.2	SX	68	3.0	S
			-	-	-	X	59	4.2	X	69	3.0	X
ATTAS KING	4			5			6			7		
	1W	FW	R	48	5.7	R	56	4.3	-	-	-	-
			SR	49	5.4	SR	57	4.3	SR	65	3.6	-
			S	50	5.4	S	58	4.3	S	66	3.5	-
			X	53	5.4	SX	59	4.2	SX	67	3.5	S
			-	-	-	X	61	4.2	X	69	3.5	X
ATTAS DAAS	4			5			6			7		
	1W	FW	R	47	6.1	R	54	4.3	-	-	-	-
			SR	49	6.0	SR	55	4.3	SR	65	3.4	-
			S	50	6.0	S	56	4.3	S	66	3.4	-
			X	53	6.0	SX	58	4.3	SX	67	3.4	S
			-	-	-	X	59	4.3	X	69	3.4	X
ATTAS11(JACK)	4			5			6			7		
	1W	FW	R	48	6.2	R	55	4.7	-	-	-	-
			S	50	6.0	SR	57	4.7	SR	65	3.8	-
			X	52	6.0	S	58	4.6	S	66	3.8	S
			-	-	-	X	60	4.6	X	69	3.8	X
LIN-Q EX FW	55			65			75					
		FW	S	58	3.8	S	66	2.8	S	77	2.6	
			X	59	3.8	X	68	2.8	X	77	2.6	
ATTAS MB-FW	45			55			65			75		
		FW	R	47	5.7	R	53	5.2	-	-	-	-
			S	49	5.7	SR	55	5.1	SR	64	3.5	-
			X	50	5.7	S	56	5.1	S	65	3.5	S
			-	-	-	X	58	5.0	X	67	3.5	X
ATTAS EE335	55			65			75			85		
		FW	R	52	5.6	SR	61	4.0	-	-	-	-
			SR	52	5.3	S	64	4.0	S	77	3.4	S
			S	53	5.3	X	66	4.0	X	77	3.4	X

NIPPON SHAFT

シャフトモデル	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)	硬さ	重量(g)	トルク(°)
VULCANUS	V300			V410			V520					
	-	41	6.2	-	47	5.0	-	53.5	4.1			
N.S.PRO Regio Formula MB+	TYPE 45			TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75		
	1W	FW	R	49.5	6.4	R	56.5	4.5	SR	66.5	3.0	-
			S	51.5	6.4	S	58.5	4.4	S	68.5	2.9	S
			-	-	-	X	60.5	4.4	X	70.5	2.9	X
N.S.PRO Regio Formula B+	TYPE 45			TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75		
	1W	FW	R	46.5	6.3	R	54.5	4.3	SR	64.5	2.9	-
			S	48.5	6.2	S	57	4.3	S	66.5	2.9	S
			-	-	-	X	59	4.3	X	68.5	2.9	X
N.S.PRO Regio Formula M+	TYPE 45			TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75		
	1W	FW	R	47	6.3	R	55	4.3	SR	65	2.9	-
			S	49	6.2	S	57.5	4.3	S	67	2.9	S
			-	-	-	X	59.5	4.3	X	69	2.9	X
N.S.PRO Regio Formula B	TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75					
	1W	FW	R2	52	3.6	R	62	2.9	-	-	-	-
			R	54.5	3.6	S	64.5	2.9	S	73	2.6	
			S	56.5	3.6	X	67	2.9	X	75	2.6	
N.S.PRO Regio Formula M	TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75					
	1W	FW	R2	52	4.3	R	64.5	3.5	-	-	-	-
			R	55	4.2	S	67	3.5	S	78	2.9	
			S	57	4.2	X	69.5	3.5	X	80.5	2.9	
N.S.PRO Regio Formula MB	TYPE 55			TYPE 65			TYPE 75					
	1W	FW	R2	53.5	3.9	R	66.5	3.3	-	-	-	-
			R	57	3.9	S	68.5	3.3	S	79	2.8	
			S	59.5	3.9	X	70.5	3.3	X	81	2.8	
N.S.PRO Regio FW	TYPE 60			TYPE 70			TYPE 80					
		FW	R2	52	4.3	R	64.5	3.5	-	-	-	-
			R	55	4.2	S	67	3.5	S	78	2.9	
			S	57	4.2	X	69.5	3.5	X	80.5	2.9	

※数値は各シャフトメーカーの公表するシャフト単体での公称値データです。

PRGR S.O 対応シャフト一覧

■ユーティリティ／アイアン用シャフト■

MITSUBISHI CHEMICAL

・TENSEI PRO 1K HYBRID	UT	60／R・S、70／R・S・X、80／R・S・X、90／S・X・TX
・VANQUISH HYBRID	UT	50／◆(R2～R相当)・◆◆(SR～S相当)・◆◆◆(X～XT相当)、60／◆(R2～R相当)・◆◆(SR～S相当)・◆◆◆(X～XT相当)
・GRAND BASSARA HYBRID	UT	GBh40／LITE・R・S、GBh50／LITE・R・S
・Diamana THUMP HYBRID	UT	90／S、100／X
・VANQUISH IRON	IRON	50／◆(R2～R相当)・◆◆(SR～S相当)・◆◆◆(X～XT相当)、60／◆(R2～R相当)・◆◆(SR～S相当)・◆◆◆(X～XT相当)
・GRAND BASSARA IRON	IRON	i40／LITE・R・S、i50／LITE・R・S
・OT TOUR _{TM} IRON	IRON	i80／S・X、i90／S・X、i100／S・X、i110／S・X
・OT iron _{TM}	IRON	75／R・SR・S、85／R・SR・S、95／R・SR・S、105／S・X
・Diamana THUMP IRON	IRON	85／R・S、95／S・X、105／S・X、115／S・X
・Diamana THUMP WEDGE	IRON	85／95／105／115

Fujiikura

・SPEEDER NX HB	UT	55／R・SR・S、65／R・SR・S、75／R・SR・S、85／R・SR・S、95／SR・S・X
・MCH	UT	50／R・S、60／R・S、70／R・S・X、80／S・X、90／S・X、100／S・X
・AIR SPEEDER UT	UT	STANDARD、PLUS、X-PLUS
・MCI	IRON	50／R・S、60／R・S、70／R・S、80／R・S、90／R・S、100／S・X
・AIR SPEEDER IRON	IRON	STANDARD、PLUS、X-PLUS
・TRAVIL IRON	IRON	75／R・S、85／R・S、95／R・S、105／S・X、115／S・X

GRAPHITE DESIGN

・TOUR AD U	UT	U-55／R・S、U-65／R・S、U-75／R・S、U-85／R・S・X、U-95／S・X
・秩父 貳 UT	UT	R、SR、S
・TOUR AD IRON(55～95)	IRON	AD-55／R・S、AD-65 Type-II／R・S、AD-75／R・S、AD-85／R・S、AD-95／S・X
・TOUR AD IRON 105/115	IRON	AD-105／X、AD-115／X
・RAUNE IRON	IRON	i60／R・S、i75／R・S、i90／R・S、i105／S・X
・RAUNE WEDGE	IRON	W85／R・S、W100／R・S、W115／S・X
・秩父 貳 IRON	IRON	R、SR、S

UST Mamiva

・ATTAS MB-HY	UT	55／R・S・X、65／R・S・X、75／R・S・X、85／R・S・X、95／S・X
・ATTAS EZ350	UT	55／R・SR、65／SR・S、75／S・X、85／S・X、95／S・X
・ATTAS IRON	IRON	40／R、50／R・SR、60／R・S、80／R・S、10／S・SX

NIPPON SHAFT

・N.S.PRO MODUS ³ HYBRID	UT	S、TOUR S、X、TOUR X
・N.S.PRO 750GH neo	IRON	R、S
・N.S.PRO 850GH neo	IRON	R、S
・N.S.PRO 950GH neo	IRON	R、SR、S、X
・N.S.PRO 750GH	IRON	R、S
・N.S.PRO 850GH	IRON	R、S
・N.S.PRO 950GH	IRON	R、SR、S、X
・N.S.PRO ZELOS 6	IRON	
・N.S.PRO ZELOS 7	IRON	R ² 、R、S
・N.S.PRO ZELOS 8	IRON	R、S
・MODUS ³ TOUR105	IRON	R、S、X
・MODUS ³ TOUR110	IRON	R、S、X
・MODUS ³ TOUR115	IRON	R、S、X
・MODUS ³ TOUR120	IRON	R、S、X、TX
・MODUS ³ SYSTEM3 TOUR125	IRON	R、S、X
・MODUS ³ TOUR130	IRON	R、S、X

TRUE TEMPER

・Dynamic Gold MID TOUR ISSUE	IRON	S／200、X／100
・Dynamic Gold MID 115	IRON	R／300、S／200、X／100
・Dynamic Gold EX TOUR ISSUE	IRON	S／200、X／100
・Dynamic Gold 85	IRON	R／300、S／200
・Dynamic Gold 95	IRON	R／300、S／200
・Dynamic Gold 105	IRON	R／300、S／200、X／100
・Dynamic Gold 120	IRON	R／300、S／200、X／100
・Dynamic Gold HT	IRON	S／200、X／100
・AMT TOUR WHITE	IRON	R／300、S／200、X／100
・PROJECT X	IRON	5. 0／RS、5. 5／S、6. 0／SX、6. 5／X、7. 0／XX
・Steel Fiber i cw	IRON	70CW、80CW、95CW、110CW、125CW
・Steel Fiber fc cw	IRON	90CW、115CW

FST KBS

・KBS MAX	IRON	R、S
・KBS TOUR LITE	IRON	95、100、105